

Merkmal	Bestelltext	Technische Daten	Ergänzung
Zählwerk		LCD, 5-stellig (7 mm)	
Anzeigebereich		-9999 ... 99999 (absolut) -9999 ... 9999 (relativ)	
Batterie		Lithium-Zylinderzelle 3 V, Typ CR 17335, Lebensdauer ~6 Jahre Kunststoff glasfaserverstärkt, PPO GFN 2	
Gewicht		0.170 kg	
Hohlwelle		20 ^{H7} , gleitgelagert	
Drehzahl (U/min)		max. 600 (100 % ED)	
Wellenbelastung		max. 20 N radial, 10 N axial	
Arbeitstemperatur		+5 ... +50 °C	
Lagertemperatur		-20 ... +70 °C	
Vibrationsfestigkeit		10 g (5 ... 150 Hz) – nach DIN IEC 68-2-6 20 g (100 ... 2.000 Hz)	
Schockfestigkeit		30 g (15 ms) – nach DIN IEC 68-2-27	
Störfestigkeit		Störschutzklasse 3 – nach DIN IEC 801-3	
Prüfzeichen		CE-Zeichen	
Bestelldaten			
Ausführung/Einbaulage	02 04 06 07	A	siehe Ikonen zur Einbaulage auf der Produktseite
Anzeige nach erster Umdrehung	5 - 1080 1080 - 2160 3600	B	schrittweise eine Zahl schrittweise zwei Zahlen Winkelmodus, Auflösung 0.5° kundenseitige Programmierung wird durch das Bestellmerkmal „B“ gekennzeichnet
Kommastelle	0 1 2 3 4	C	0 = 00000 1 = 0000.0 2 = 000.00 3 = 00.000 4 = 0.0000
Kettenmaßfunktion	OK K	D	ohne Kettenmaßfunktion mit Kettenmaßfunktion
Zählrichtung = steigende Werte	i e	E	im Uhrzeigersinn gegen Uhrzeigersinn
Hohlwellendurchmesser	...	F	20 RH08, RH10, RH12, RH14, RH18 Reduzierhülse
Farbe	S R	G	schwarz rot Standard
Drehabstützung/Form	A B	I	Form A Form B Standard
Axialdichtung	OAD AD	K	ohne Axialdichtung mit Axialdichtung Standard siehe „Wichtiges vorweg“
Frontfolie	SL	L	Frontfolie mit SIKO Logo Standard

Ihre Bestellung: - - - - - - - - - - -