


Profil

- einfache und schnelle Montage
- Stahl brüniert oder Edelstahl



Typ	A*	B*	Ødf7*	Ød1H7	Ød2*
RH01	3.75	20	20	max. 18	5.5
RH02	4.0	30	30	max. 28	5.5
RH03	4.5	30	25	max. 22	5.5
RH04	2.8	17	14	max. 12	4.2
RH07	2.5	14	10	max. 8	3.2
RH08	3.0	20	14	max. 12	5.2
RH09	3.0	20	20	max. 18	2x3.6 (120°)

* Angaben in mm

Mechanische Daten

1.5

Typ	RH01	RH02	RH03	RH04	RH07	RH08	RH09
passend zu Anzeige	DA05/1 DA08 DA09S	DA10* DA10R/1* DE10	DA10** DA10R/1**	DA04 DE04	DA02 DK05	DK01 DK02 DK03	AP04
Ød1H7 Stahl, brüniert	8, 10, 12, 14, 15, 16, 18	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28	18, 20, 22	4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	6, 8	6, 8, 10, 12	
Ød1H7 Edelstahl	VA8, VA9.525, VA10, VA12, VA12.7, VA14, VA15, VA15.875, VA16	VA12.7, VA20, VA24, VA25, VA25.4		VA8, VA9.525, VA10, VA12	VA8		VA8, VA9.525, VA10, VA12, VA12.7, VA14, VA15, VA15.875, VA16

*) nur bei Welle WK, **) nur bei Welle WL

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

Bestellung

Bestelltabelle

Merkmal	Bestelltext	Spezifikation	Ergänzung
Ausführung	... A	RH01, RH02, RH03, RH04, RH07, RH08, RH09	
Innendurchmesser d1 ^{H7}	... B	siehe Tabelle oben	

Bestellschlüssel



Lieferumfang: Reduzierhülse, Gewindestift